

Scanclamp rørbojle

**BECK**

Siden 1992

- med gummiindlæg LS M8/M10

Anvendelse:

Scanclamp rørbojle med gummiindlæg. Med to skrue
Til M8/M10. Bruges til varme, sanitet og spildevand. For
ophæng i loft, væg og gulv.
Quick lås for nem og sikker montering.

Tekniske data:

Stål, El-galvaniseret.

EPDM gummi til:

- Lydreduktion op til 15dB i henhold til DIN 4109
- Vibrations reducerende
- Temperatur spænd: -50°C til +110°C
- Hårdhed: 45 ± 5° Shore



Bæreevne:

Størrelse	Maksimal bæreevne	Drejningsmoment
12-99	1,2 kN	80 Nm
100+	1,5 kN	90 Nm

Størrelse	Tommer	Vægt/kg/stk	Enheder/stk	Varenummer
12-20	1/4"-3/8"	0,59	100	252418
21-27	1/2"-3/4"	0,069	100	252427
28-35	1"	0,076	100	252436
38-45	1 1/4"	0,087	50	252445
48-56	1 1/2"	0,09	50	252454
57-63	2"	0,15	50	252463
63-70		0,114	50	252472
74-84	2 1/2"	0,146	25	252481
83-90	3"	0,161	25	252490
108-114	4"	0,251	25	252506
140-146		0,421	25	252510
159-170	6"	0,461	25	252515
210-219	8"	0,564	10	252520

August 2024