

En unik løsning på, hvordan man overholder kravene i den nye isoleringsnorm DS 452-3. Sortimentet spænder bredt fra Ø15 rør og op til Ø114 (op til Ø219 pr. forespørgsel).

Isoleringstykkelser fra 20mm til 100mm.

Flot finish – belagt med grå PVC.

Scanclamp DS iso rørbøjle giver dig følgende fordele:

- Opfylder kravene i DS 452-3
- Rørbøjle og ISO skum enhed i et og samme varenummer.
- Nem og hurtige montage. M8/M10 tilslutning. Kliklås på metal bøjle.
- Kan leveres i alle dimensioner.



Tekniske data - Scanclamp DS iso rørbøjle		Værdier
Materiale yderst		PVC 450- 500 µ
Materiale inderst		PUR skum ca. 50 - 100 kg./m3
Varmedningsevne PUR		λ 0,030 W/m.k
Bæreevne PUR (kun vandret)		> 150 kg.
Dampdiffusionsmodstand på skal (DIN 52615)		> 8.000 µ
Brandegenskaber		B1 (DIN 4102) (SBI Orit. test B-s2-d0)
Farve Udvendig PVC		Grå (RAL7035)
Dimensioner (rør)		Ø 15mm – Ø 114mm
Dimensioner (Isoleringstykkelser)		20 mm – 100 mm
Dimensioner (længde)		80 mm
Temperaturområde		-200 °C - +120 °C
Levetid		> 30 år

Isoleringstykkelser	Udvendig rørdimension Ø	Sortiment Scanclamp DS iso rørbøjle												
		15	18	22	28	35	43	48	54	60	76	89	102	114
20 mm		X	X	X	X	X	X	X	X					
30 mm		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40 mm		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50 mm				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 mm					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70 mm						X	X	X	X	X	X	X	X	X
80 mm							X	X	X	X	X	X	X	X
90 mm								X	X	X	X	X	X	X
100 mm											X	X	X	X

Andre størrelser kan fremstilles på bestilling

Juli 2015