

Malede/Galvaniserede T-stykke



Produktbeskrivelse:

Rillede T-stykke anvendes sammen med koblinger i mange installationer, som f. eks. sprinkler, køl og varme.

Materiale:

T-stykke af støbejern ASTM A536 og ISO 1083.

Epoxy malet RAL 3000

Varmgalvaniseret 80-120 µm.


Anvendelse:

Anvendes til forgrening i rillede rørsystemer, hvor der ønskes en afgrening fra hovedledningen og anvendes typisk i installationer til sprinkler, køl, varme og industrielle rørsystemer. Monteres med rillekoblinger som tilkøbes.

Godkendelser:

FM godkendt - Class 1920

UL godkendt



Størrelse			Max. arbejdstryk		Byggemål (L)	Varenummer	
i mm.	i tommer	i DN	Bar	PSI	i mm.	Malede	Galvaniserede
33.7	1"	25	20	300	57	21050030	22050030
42.4	1 ¼"	32	20	300	70	21050032	22050032
48.3	1 ½"	40	20	300	70	21050040	22050040
60.3	2"	50	20	300	70	21050060	22050060
76.1	2 ½"	65	20	300	76	21050065	22050065
88.9	3"	80	20	300	85	21050080	22050080
108	4"	100	20	300	102	21050095	22050095
114.3	4"	100	20	300	102	21050100	22050100
133	(5")	125	20	300	121	21050120	
139.7	5"	125	20	300	121	21050125	22050125
168.3	6"	150	20	300	140	21050150	22050150
219.1	8"	200	20	300	175	21050219	22050200
273	10"	250	20	300	215	21050250	22050250
323.9	12"	300	20	300	220	21050300	22050300