

Sprinkler Lubricant Glidex®

- by Unipak

Sprinkler Glidex® er et drypfrit, korrosionshæmmende, frostsikkert silikoneholdigt glidemiddel til samling af sprinklerrør.

Sprinkler Glidex®

Sprinkler Glidex sikrer let og problemfri sammenføjning og modvirker udtørring og ældning af gummi.

Sprinkler Glidex har en temperaturbelastning fra -50 til +200 °C, og god vedhæftning, selv i våde/fugtige miljøer.



BRUGSANVISNING:

1. Rengør rørdelene.
2. Påfør gummipakningen i sprinklerkoblingen et jævnt, tyndt lag Sprinkler Glidex, hvorefter rørene let samles. Følg i øvrigt rørfabrikantens montagevejledning.
3. Rengøring foretages med vand og sæbe.

Brug aldrig silikoneholdige produkter i forbindelse med malerarbejde, da selv meget små mængder kan forhindre maling i at hæfte.

RENGØRING:

Spild på tøj: Fjernes let ved alm. maskinvask.
Ved hudkontakt: Vask med vand og sæbe.
Ved øjenkontakt: Skyl straks med vand.

BEMÆRK! For at undgå faldulykker afrenses gulve omhyggeligt for evt. spild.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
1 kg. Dåse	(6 stk./krt.)	2270100	061719008	3136141	9507782	3267668

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.