

Triple M8/M10/R1/2" - med gummiindlæg

Anvendelse:

Scanclamp rørbojle med gummiindlæg. Med to skruer. Til M8/M10/R1/2". Bruges til varme, sanitet og spildevand. For ophæng i loft, væg og gulv. Quick lås for nem og sikker montering.

Tekniske data:

Stål, El-galvaniseret.

EPDM gummi til:

- Lydreduktion op til 15dB i henhold til DIN 4109
- Vibrations reducerende
- Temperatur spænd: -50°C til +110°C
- Hårdhed: 45 ± 5° Shore



Bæreevne:

Størrelse	Maksimal bæreevne	Drejningsmoment
12-99	1,2 kN	80 Nm
100+	1,5 kN	90 Nm

Størrelse	Tommer	Vægt/kg/stk	Enheder/stk	Varenummer
12-20	1/4"-3/8"	0,105	100	252015
21-27	1/2"-3/4"	0,116	100	252018
28-35	1"	0,124	100	252030
38-45	1 1/4"	0,135	100	252040
48-56	1 1/2"	0,146	50	252050
57-65	2"	0,155	50	252060
74-84	2 1/2"	0,195	25	252074
83-90	3"	0,208	25	252085
108-114	4"	0,387	25	252110
140-146	5"	0,459	25	252140
159-170	6"	0,497	25	252165