



Produkt navn:

Beck Sprinkler rør

Beskrivelse og anvendelse:

Svejste Koldformede stålrør. Til brug i sprinkler installationer.

Iht. DBi 251/4001:2021
CEA 4001: 2021

Kan anvendes i såvel våd som tør sprinkler anlæg. Samt med Nitrogen.

Leveres pre-groovede i enderne og samles med groovede koblinger.

Produktions standard:

Stål: P235TR1

Produktionsetandard: EN10217-1

Standard for groovning: AWWA / ANSI C606-97 IHT.

DBI 251/4001 - 2021

Data og specificationer:

Drifttryk op til 21 bar

Temperatur: 0 - 95 grader

Rørlængde og tolerance: 6000 mm -0/+50 mm 100% tryktestet 50 bar.

Galvanisering:

Røret er galvaniseret - Hot Dip Galvanised 70 µm
EN ISO 14713

Part no.	Nominal	Size	Pipe O.D.	A1	B1	C1	C		T1	F
	INCH	DN	MM	MM	MM	MM	BASIC SIZE MM	TOLERANCE MM	MM	MM
21021050	2"	50	60.3	15.9	8.8	1.6	57.2	-0.38	2.6	62.2
21021065	2 1/2"	65	76.1	15.9	8.8	1.9	72.3	-0.46	2.6	77.7
21021080	3"	80	88.9	15.9	8.8	2.0	84.9	-0.46	2.9	90.6
21021100	4"	100	114.3	15.9	8.8	2.1	110.1	-0.51	3.2	116.2
21021125	5"	125	139.7	15.9	8.8	2.1	110.1	-0.54	3.6	141.5
21021150	6"	150	168.3	15.9	8.8	2.2	164.0	-0.56	4.0	170.7
21021200	8"	200	219.1	19.1	11.9	2.4	214.4	-0.64	4.5	221.5

A1 = Pakningsflade (Rørende) +/- 0.76


B1 = Groove bredde +/- 0.76

C = Groove diameter

C1 = Groove dybde

F = Maximal "Flare" (Trumpet)

T1 = Godstykkelse



Opdateret
1/2026