

Malede/Galvaniserede Bøjninger 90°



Produktbeskrivelse:

Rillede 90° bøjninger i støbejern, enten i malet eller galvaniseret.

Kræver ingen svejsninger - Nemt og hurtigt.

Materiale:

Bøjninger af støbejern ASTM A536 og ISO 1083.

Epoxy malet RAL 3000

Varmgalvaniseret 80-120 µm.


Anvendelse:

Anvendes til retningsændring på 90° i rillede rørsystemer og anvendes typisk i installationer til sprinkler, køl, varme og industrielle rørsystemer. Monteres med rillekoblinger som tilkøbes.

Godkendelser:

FM godkendt - Class 1920

UL godkendt



Størrelse			Max. arbejdstryk		Byggemål (L)	Varenummer	
i mm.	i tommer	i DN	Bar	PSI	i mm.	Malede	Galvaniserede
33.7	1"	25	20	300	57	21060030	21060030
42.4	1 ¼"	32	20	300	70	21060032	21060032
48.3	1 ½"	40	20	300	70	21060040	21060040
60.3	2"	50	20	300	70	21060050	21060050
76.1	2 ½"	65	20	300	76	21060065	21060065
88.9	3"	80	20	300	85	21060080	21060080
114.3	4"	100	20	300	102	21060100	21060100
133	(5")	125	20	300	121	21060120	
139.7	5"	125	20	300	121	21060125	21060125
159	(6")	150	20	300	130	21060145	
168.3	6"	150	20	300	140	21060150	21060150
219.1	8"	200	20	300	175	21060219	21060219
273	10"	250	20	300	215	21060250	21060250
323.9	12"	300	20	300	220	21060300	21060300